

Електропривід без зворотної пружини для встановлення на клапани димовидалення

- Зусилля 40 Нм
- Живлення 24 В, або 230 В
- Керування ВІДКРИТИЙ-ЗАКРИТИЙ
- Під шток 14x14 або 12x12 мм (-12)



Технічні дані	BE24(-12)	BE230(-12)
Електричні		
Напруга живлення	AC/DC 24 В	AC 230 В
Частота напруги живлення	50/60 Гц	
Діапазон напруги живлення	AC 19,2...28,8 В / DC 21,6...28,8 В	AC 198...264 В
Споживана потужність в русі	12 Вт	8,0 Вт
Споживана потужність при утриманні	0,5 Вт	0,5 Вт
Розрахункова потужність	18 ВА	15 ВА
Пусковий струм	I _{max} 8,3 А @ 5 мс	I _{max} 7,9 А @ 5 мс
Допоміжні перемикачі	2 шт, однополюсні, перекидні	
Комутуюча здатність	1 мА...3(0,5)А, AC 250 В	
Точки перемикання	3° / 87°	
Кабель під'єднання, живлення/керування	1 м, 3 x 0.75 мм ² (halogen-free)	
Кабель під'єднання, доп. перемикачі	1 м, 6 x 0.75 мм ² (halogen-free)	
Функціональні		
Зусилля двигуна	Мін. 40 Нм	
Зусилля на утримання	Мін. 50 Нм	
Напрямок обертання	Обирається стороною встановлення на клапан (L/R)	
Ручне керування	6-ти гранний ключ, можливість фіксації в будь-якому положенні	
Кут повороту	Макс. 100° (включаючи по 5° запасу в кожен бік)	
Час повороту	< 60 с / 90°	
Рівень шуму	< 62 дБ(А)	
Приєднання до клапану	□ 14 мм (наскрізний отвір), 12 мм в моделях BE...-12	
Індикація положення	Механічний покажчик	
Термін експлуатації	Мін. 10 000 повних циклів	
Безпека		
Клас захисту IEC/EN	III (для низьких напруг)	II (все ізольовано)
Клас захисту доп. перемикачів. IEC/EN	II (все ізольовано)	II (все ізольовано)
Ступінь захисту IEC/EN	IP54 (при установке в любом положении)	
EMC	Відповідає CE 2014/30/EU	
Low voltage directive	Відповідає CE 2014/35/EU	
Сертифікати IEC/EN	IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-14	
Опір ізоляції	0,8 кВ	4 кВ
Температура експлуатації	-30...55 °C	
Температура зберігання	-40...80 °C	
Вологість навколишнього середовища	95%, без конденсації	
Технічне обслуговування	Не потребує	
Вага	2,7 кг	

Електрична схема підключення

Габаритні розміри

